

7439-92-1

铅粉

化工词典

基本信息

Cas No.：	7439-92-1
中文名称：	铅粉
中文别名：	铅粒; 铅; 电解铅; 铅盘
英文名称：	lead
英文别名：	Lead, inorganic;Plumbum metallicum;Lead S 2;Lead element;PS 2;PS 2 (metal);Pb-S 100;Lead Ingot;
EC 号：	231-100-4
分子式：	Pb
分子量：	207.20
结构式：	

理化特性

外观：	灰色 金属 颗粒, 闪光的, 金属薄片, 片 或粉末
初沸点和沸程(℃)：	1740
溶解性(mg/L)：	不溶于水
熔点/凝固点(℃)：	327.5
相对密度(水=1)：	11.34

产业信息

常见用途：	用于电缆、蓄电池、巴氏合金、铸字合金和防X-射线等的材料
下游产品：	硝酸铅、一氧化铅、砷铅合金、醋酸铅、C07-5各色醇酸腻子、中铬黄、103中铬黄、浅铬黄、柠檬黄、橘铬黄、深铬黄、铬酸铅、钼铬红、017美术绿、红丹

化学品GHS危险性分类

GHS危险性类别

急毒性-口服	第4类
急毒性-吸入	第4类
生殖毒性	第1类
特定目标器官毒性-重复接触	第2类
危害水生环境-急性毒性	第1类
危害水生环境-慢性毒性	第1类

GHS标签要素

象形图	
信号词	危险

危险性说明

H302	吞咽有害
H332	吸入有害
H360	可能对生育能力或胎儿造成伤害
H373	长期或重复接触可能对器官造成伤害
H400	对水生生物毒性极大
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明

◆ 预防措施

P201	使用前取得专业说明。
P202	在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P260	不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P261	避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P264	作业后彻底清洗。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

◆ 事故响应

P312	如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
P314	如感觉不适，须求医/就诊。
P330	漱口。
P391	收集溢出物。
P301+P312	如误吞咽：如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
P304+P340	如误吸入：将受人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位。
P308+P313	如接触到或有疑虑：求医/就诊。

◆ 安全存储

P405	存放处须加锁。
------	---------

◆ 废弃处理

P501	按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
------	--------------------------

合规化学网是一家专注于化学品MSDS/SDS/标签编制、审核、翻译、查询的专业服务网站。网站专家团队已自主编制了符合联合国GHS制度，欧盟CLP法规，和我国最新国家标准(GB/T 16483/17519)的MSDS和标签样本10000余条，并提供MSDS智能编制、综合管理以及化学品数据库查询等相关技术服务，是目前国内技术专业，内容合规的化学品安全技术说明书(MSDS)服务平台。

联系我们

常州合规思远产品安全技术服务有限公司

电话：0519-85150306 | 手机：1340-138-1127 | QQ：7030692 | 联系人：王小姐
邮箱：msds@hgmsds.com
地址：常州市新北区通江中路88号万达广场B座922室